

# V-GARD® 500

Casco tipo cachucha, ventilada y NO ventilada

Los cascos de seguridad tipo cachucha V-Gard® 500, están provistos con ranuras de ventilación que mejoran la circulación del aire y ofrecen comodidad al usuario.

El casco tipo cachucha V-Gard® 500 NO ventilado, ofrece protección dieléctrica al usuario, siendo un casco Clase E (propiedades dieléctricas).

Los cascos de seguridad industrial V-Gard® 500 con suspensión tipo Fas-Trac (tipo matraca), consisten en una estructura de polietileno de alta densidad (concha) y una suspensión que juntos crean un sistema de protección.

Diseñados para proporcionar protección contra impactos (limitada) y penetración a la cabeza de los usuarios, así como a la tensión eléctrica (solamente en casco NO ventilado).



## APLICACIONES

- Industria Química
- Petróleo
- Petroquímica
- Construcción
- Minería
- Industria en general

## MATERIALES Y COMPONENTES

Concha:

Fabricada en polietileno de alta densidad

Suspensión:

Cintas - Nylon

Cincho - Polietileno

Clips - Polipropileno

Banda para sudor - Tela suave absorbente

Ajuste - Tipo matraca

Accesorios:

Barboquejos - Elástico de nylon afelpado

Ganchos - Polietileno

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho de Bandas de la Suspensión: 3/4 pulgadas

Tamaño de la Suspensión: 6 1/2 a 8 pulgadas

Puntos de la Suspensión: 4 y 6 puntos

Canal de lluvia alrededor de la concha

Con o sin ranuras de ventilación

Visera antirreflejante (Glaregard)

Tipo I (impacto superior)

## NORMATIVIDAD Y APROBACIONES

Cumple con todos los requerimientos para un casco Tipo I (impacto superior) como lo menciona la norma ANSI/ISEA Z89.1 - 2009, para VENTILADO se clasifica en Clase C (conductor, sin propiedades dieléctricas), para NO VENTILADO se clasifica en Clase E (con propiedades dieléctricas).

Estos cascos cumplen con el estándar voluntario ANSI/ISEA Z89.1-2009 para bajas temperaturas y uso al revés.

NOM-115-STPS-2009

Producto certificado por SEI (Safety Equipment Institute)



## INFORMACIÓN PARA ORDENAR

V-Gard® 500, VENTILADA, suspensión Fas-Trac			
Color	Suspensión de 4 puntos	Suspensión de 6 puntos	Estilo
Amarillo	10034020	10034029	Ventilado
Blanco	10034018	10034027	Ventilado
Verde	10034023	10034032	Ventilado
Azul	10034019	10034028	Ventilado
Rojo	10034022	10034031	Ventilado
Anaranjado alta visibilidad	10034026	10034035	Ventilado
Verde limón alta visibilidad	1003512	10035213	Ventilado
Blanco NO Ventilado	10034088	10034097	NO Ventilado

Suspensiones de Repuesto	
No. Parte	Descripción
10156500	Suspensión Fas-Trac de 4 puntos (6 1/2 - 8 pulgadas)
10179146	Suspensión Fas-Trac de 6 puntos (6 1/2 - 8 pulgadas)

## NORMAS Y APROBACIONES

Inspección visual periódica: Concha y suspensión NO deben presentar fracturas o grietas en caso contrario, NO usar el equipo y reemplazarlo.

Vida útil

- Concha: 5 años
- Suspensión: 1 año