

Ficha técnica

FUJI2 - FUJI2 CLEAR / GRADIENT (FUJI2NOIN / FUJI2NOOR)

Designación:

GAFAS BINOCULARES DE POLICARBONATO

Tallas:

Único

Colores:

Negro - Negro / Naranja



Descriptivo:

Gafas binoculares de policarbonato gradient o incoloro. Nariz flexible PVC. Protecciones laterales. Conteras flexibles. UV400, anti rayadura

Existe en :

Versión montura negra, oculares naranja ref FUJI2NOOR

Versión montura negra, oculares incolora anti-empañante ref FUJI2NOIN

Materiales:

Montura : policarbonato / nylon

Oculares : policarbonato

Peso : 29 g

Puntos fuertes:

Tecnología doble inyección.

Nariz flexible.

Instrucciones de uso:

Estas gafas protegen contra los impactos de baja energía de partículas lanzadas a gran velocidad 45 m/s a temperaturas extremas (55±2°C et -5±2°C)*. Se recomienda antes de cada utilización examinar las gafas con cuidado, y en caso de deterioro es necesario cambiarlos. Asegurarse que el par de gafa se ajusta confortablemente y sólidamente sobre la cabeza antes de entrar en una zona de riesgos.

Límites de uso:

No utilizar fuera del campo de utilización definido en las instrucciones de uso adjuntas. El contacto con la piel, es susceptible de provocar reacciones alérgicas en algunos usuarios. En este caso, dejar la zona de riesgos, retirar las gafas y consultar un médico.

Instrucciones de almacenamiento:

Almacenar en el envase de origen, al resguardo de la luz y de la humedad, de las sustancias químicas o abrasivas.

Instrucciones de limpieza / de mantenimiento:

Limpiar agua tibia y secar con un trapo suave y seco, sin pelusilla y no abrasivo. Aparte de su utilización, no dejar las gafas fuera de su embalaje, o transportarlos no protegidas junto a otros artículos como herramientas u otros objetos metálicos.

Cualidades técnicas:

De conformidad con las exigencias de la Directiva europea 89/686, en particular, en términos de ergonomía, inocuidad, comodidad, ventilación y flexibilidad, y a las normas europeas EN166:2001 (FT* - Classe óptica 1) y

- EN172:1994 / A1:2000 / A2: 2001 (Filtros de protección solar para uso laboral)

Réf : FUJI2NOOR (Números de escala : 5-1,4 / 1,7)

- EN170:2002 (Filtros para el ultravioleta)



DELTA PLUS GROUP

La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - Francia
www.deltaplus.fr



Ficha técnica

FUJI2 - FUJI2 CLEAR / GRADIENT (*FUJI2NOIN / FUJI2NOOR*)

Réf : FUJI2NOIN (Números de escala : 2C-1,2)

- **EN166** Protección individual de los ojos - Especificaciones
 1 FT : Marcación Oculares
 FT : Marcación Armação

- **ANSI** American National Standards Institute
 Z87.1-2003
 Z87+ : High impact : Resistencia al impacto