

Ficha técnica

RIMINI2S1P - RIMINI II S1P SRC (*RIMI2SPBG - RIMI2SPGB - RIMI2SPGN -*)

Designación:

CALZADO BAJO TIPO TENIS - S1P SRC

Tallas:

36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

Colores:

Beige / Gris - Gris / Amarillo - Gris / Azul - Gris / Blanco - Gris / Negro



Descriptivo:

Calzado bajo tipo tenis S1P, serie Light Walkers.

Caña : Piel serraje afelpado y nylon estilo mesh (malla calada)

Plantilla interior Fija: poliamida sobre EVA

Suela : Poliamida.

Suela exterior : inyectada, poliuretano doble densidad.

Suela resistente a la perforación y puntera de protección : Acero inoxidable.

Materiales:

Caña : Piel serraje afelpado y nylon estilo mesh (malla calada)

Puntos fuertes:

Gran flexibilidad : suela PU bi-densidad inyectada. Puntera resistente a los golpes y aplastamiento (200 J). Talón con absorción de energía. Suela resistente a la perforación. Suela con tacos.

Instrucciones de uso:

Zapatos de seguridad para uso general, para utilización en suelos del tipo industrial lisos y grasos, para usos en interior o en exterior, para riesgos intermedios presentando una suela resistente a la perforación y un puntera de protección contra los golpes equivalentes a 200 Julios y contra un aplastamiento bajo una carga máxima de 15 kN. (S1P*: zapatos de seguridad con parte trasera cerrada, antiestáticos, talón con absorción de energía, suela resistente a la perforación).

Límites de uso:

La garantía DELTAPLUS® no se aplica únicamente a los zapatos en buen estado, utilizados sin agregado de accesorios pudiendo provocar una modificación o mediate utilización no resguardada. No utilizar fuera de su ámbito de utilización, definido en las instrucciones de arriba. Estos zapatos no contienen sustancias conocidas como susceptibles de provocar alergias en las personas sensibles.

Instrucciones de almacenamiento:

Almacenamiento en el envase de origen, al resguardo de la luz y de la humedad.

Instrucciones de limpieza / de mantenimiento:

Después de cada utilización, dejar los zapatos sin envolver en un sitio ventilado y alejado de una fuente de calor. Para quitar la tierra y el polvo, emplear un cepillo que no sea metálico. Para quitar las manchas, utilizar un trapo mojado, con jabón si es preciso. Para embetunar los zapatos, emplear un producto standard siguiendo las instrucciones del fabricante.

Cualidades técnicas:

RIMI2SPGB RIMI2SPBG RIMI2SPGN, De conformidad con las exigencias esenciales de la Directiva Europea 89/686 relativa a ergonomía, inocuidad, comodidad, ventilación y flexibilidad y a las EN ISO 20344:2011 et EN ISO 20345:2011 S1P* SRC (Resistencia al deslizamiento sobre Suelo de cerámica y de acero, todos los tipos de suelos duros para usos polivalentes en interiores o exteriores).



DELTA PLUS GROUP

La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - Francia
www.deltaplus.fr



Ficha técnica

RIMINI2S1P - RIMINI II S1P SRC (*RIMI2SPBG - RIMI2SPGB - RIMI2SPGN -*)

- **EN ISO 20345:2011** Equipo de protección individual. Calzado de seguridad.
S1P : Exigencias adicionales particulares
SRC : Resistencia al deslizamiento